



Технические характеристики

Основные	Ковш	0,95 м³
	Номинальная грузоподъемность	1600 кг
	Эксплуатационная масса	5500 кг
	Тяговое усилие	50 кН
	Вырывное усилие	48 кН
	Д×Ш×В	5700×1950×2930 мм
Двигатель	Производитель/Модель	YI TUO/YT4A2-24 (Nation II)
	Номинальная мощность	55 кВт / 2400 об/мин
	Номинальный крутящий момент	235 Н·м / 1680-1800 об/мин
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней
	Давление в системе	1,2-1,5 мПа
	Передачи	2 Вперед / 2 Назад
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.7
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	16/70-20
	Скорость движения вперед	8/21 км/ч
Скорость движения назад	8/21 км/ч	
Тормозная система	Основной тормоз	Пневматический тормоз на четыре колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0,78 мПа
	Стояночный тормоз	Клещевой тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестеренчатый
	Давление в системе	14 мПа
Гидравлическая система	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	джойстика
	Насос	Шестеренчатый
	Производительность	100 л/мин · 2400 об/мин
	Главный клапан	Двухсекционный
Электрическая система	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	9,4
	Напряжение	24 В
Заправочные емкости	Емкость аккумулятора	2×90 Ач
	Топливный бак	110 л
	Гидравлический бак	110 л
	Коробка передач	22,5 л
	Передний/задний мост	12,2/12,5 л

Комплектация

Двигатель YI TUO
Коробка передач SHAN TUI
Гидротрансформатор SHAN TUI
Ведущий мост с тормозами сухого типа
джойстик
Стандартное рабочее оборудование
Кондиционер

Опции

Двигатель YI TUO (Nation III)
Ковш с тремя режущими кромками
Ковш с цельной режущей кромкой
Съемные зубья ковша
Увеличенный ковш 1,22 м³ со съемными зубьями
Высокая выгрузка
Ковш 0,85 м³ с пятью съемными зубьями
Ковш 1 м³ с пятью съемными зубьями
Ковш для зерна 1,5 м³ без зубьев и режущей кромки
Трехсекционный главный клапан для дополнительного рабочего оборудования
Гидравлическое быстросъемное устройство
Быстросъемный ковш с тремя режущими кромками
Быстросъемные вилы для бревен
Механическое быстросъемное устройство
Захват для сена
Захват для медного шлака
Вилы для бревен
Устройство для подогрева воздуха

For more information on Lonking products,
Please contact our local agent:

The following blank can be used for notes or comments.

CDM816D

Колёсный погрузчик

Efficiency Rules the Future



- Номинальная мощность: **55kW/2400rpm**
- Ковш: **0.95 м³**
- Номинальная грузоподъемность: **1600kg**
- Эксплуатационная масса: **5500kg**