

# Lonking 龙工

Код:10602250205

## Технические характеристики

	Параметр	Значение
Основные	Эксплуатационная масса	21800 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Стандартный ковш	1,0 м³
	Макс. скорость движения	3,0/5,2 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	12,1 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	45 кПа
Двигатель	Макс. тяговое усилие	224 кН
	Модель	6BТAA5.9-C150-II
	Номинальная мощность	112 кВт/1950 об/мин
	Макс. крутящий момент	614/1500 Н·м/об/мин
Гидравлическая система	Объем	5,9 л
	Топливный бак	380 л
	Макс. скорость потока (общая)	208×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	31,5 мПа
Ходовая часть	Макс. давление в системе управления	3,9 мПа
	Макс. усилие копания на рукояти	107 кН (ISO)
	Макс. усилие копания на ковше	142 кН (ISO)
	Гидравлический бак	280 л
Электрическая система	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
	Количество направляющих роликов	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных роликов	8 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 Ач×2

## Комплектация

Узел	Производитель
Двигатель	Cummins (DECE)
Главный клапан	Kawasaki
Главный насос	Kawasaki
Гидромотор поворотной платформы	Sunjin
Ходовой гидромотор	Doosan
Электрическая система	Parker

## Опции

Скальный ковш 0,8 м³	
Погрузочный ковш 2,0 м³	
Гидромолот и гидроразводка	
Сигнальное рабочее освещение	
Звуковая сигнализация хода	
MP3	
Верхняя защитная сетка	
Передняя защитная сетка	
Башмаки гусеничной ленты с тремя грунтозацепами, 700 мм	
Башмаки гусеничной ленты с тремя грунтозацепами, 800 мм	
Резиновые накладки на гусеничную ленту	
Цвет	

## Описание

Мощный экономичный четырехцилиндровый двигатель Cummins
Воздушные и топливные фильтры трехступенчатой очистки
Система охлаждения с параллельно расположенными радиаторами
Гидравлическая система с регулировкой потока и режимом приоритета поворота платформы
Жидкокристаллический multifunctional дисплей с диагональю 7 дюймов (17,7 см)
Комфортная просторная кабина ROPS с пространством для оператора 2,7 м³
Окна с широким обзором
Рабочее оборудование машины выполнено из высокопрочной низколегированной стали

The following blank can be used for notes or comments.

For more information on Lonking products,  
Please contact our local agent:


Lonking, Lonking CDM Series and their respective logos, as well as corporate identity in this leaflet are trademarks of Lonking Holdings Ltd., and may not be used without written permission.  
2020/03

Specifications and design are subject to change without prior notice.  
Machines shown may not include optional accessories.

# CDM6225

## Гидравлический экскаватор

Efficiency Rules the Future



- Эксплуатационная масса: 21800kg
- Номинальная мощность: 112kW
- Стандартный ковш: 1.1m³
- Макс. скорость движения: 3.0/5.2km/h

Lonking (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

**Lonking Holdings Limited**

Add: 26 Minyi Road, Xinqiao, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

Tel: +86-21-3760 2242 E-mail: export@lonking.cn

<http://www.lonkinggroup.com>